



## Regulator de turație tip Varionys M

Variator de tensiune monofazat

### Brand

France Air

### Utilizare

- Regulator electronic de viteză, monoazat, ecranat
- Protejat la supracurent prin siguranță fuzibilă
- Iesire fixă 230 V pentru controlul unui echipament auxiliar (ex. electrovana de gaz)

### Detalii constructive

- Cutie de plastic, ASA
- Dimensiuni: 164 x 104 x 77 mm
- Varionys M1: 0.400 kg
- Varionys M3: 0.520 kg
- Varionys M6: 0.580 kg
- Varionys M6: 0.650 kg
- Alimentare: 230 Vac, +/-15%, - 50 +/-2 Hz
- Protecție la supracurent
- Temperaturi depozitare: -10 - 35°C
- Temperaturi în funcționare: -10 - 45°C
- Directivă CEM: 2004 / 108 / CEE
- Directivă BT : 2006/ 95 / CEE

### Exemplu de comandă

- **Varionys M 1**

Explicație:

**Varionys M:** tip controller

**1 :** curent max. (A)

| Modele      |                 |                                |
|-------------|-----------------|--------------------------------|
| Model       | Max Current (A) | Fusible                        |
| Varionys M1 | 1               | 5 x 20 mm 1.25A Type T-991 505 |
| Varionys M3 | 3               | 5 x 20 mm 3.15A Type T-991 506 |
| Varionys M6 | 6               | 5 x 20 mm 6.30A Type T-991 507 |
| Varionys M8 | 8               | 5 x 20 mm 8.00A Type T-991 508 |

**[Desen produs]**



**Schema electrică**



**Declaratie CE**

