



France Air

Grile France Air cu dublă deflexie pentru tubulatură circulară rigidă tip SFV 21

- Grile cu dublă deflexie și lamele reglabile, realizate din oțel galvanizat

Brand

- France Air

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în sistemele de ventilație și de aer condiționat

Material

- Oțel galvanizat

Finisaj

- Finisaj oțel galvanizat
- Opțional: Alte nuanțe RAL disponibile

Detalii constructive

- Două rânduri de lamele pentru deflexie, cu lamela frontală dispusă vertical
- Cadru și lamele din oțel galvanizat
- Garnitură de etanșare din spumă
- Fixare cu șuruburi vizibile

Montaj

- Grila se înșurubează pe tubulatură circulară

Accesorii

- RFS 05
- Registru cu glisieră înclinată
- Repartizarea uniformă a aerului pe grilă

Alte produse disponibile

- Grile simplă deflexie pentru tubulatură circulară, **SFV 11**
- Grile din **inox**, simplă și dublă deflexie, pentru tubulatură circulară, **SIV 11 / SIV 21**

Descriere

- AVANTAJE
 - Montaj ușor pe tubulatură.
 - Multe dimensiuni disponibile.
 - Finisaj oțel galvanizat similar cu tubulatura.
- **France Air** tip **SFV 21**

Exemplu de comandă

- **SFV 21 425X125**

Explicație:

SFV = Tip grilă (S-grilă, F - oțel galvanizat, V - fixare cu șuruburi)**21** = Dublă deflexie**425** = Lungime**125** = Înălțime

Accesorii (Opțional)

RFS 05 = Registru de reglaj debit

		Selecție rapidă										
Debit (m³/h)	L x H Ak (m²)	425 x 75 0,0130	525 x 75 0,0160	625 x 75 0,0190	425 x 125 0,0250	525 x 125 0,0310	625 x 125 0,0370	425 x 225 0,0490	525 x 225 0,0610	625 x 225 0,0730	825 x 225 0,0970	1 025 x 225 0,1220
200	X (m)	5,1	4,6									
	NR	24	20									
	Pt (Pa)	12	8									
250	X (m)	6,4	5,7	5,3								
	NR	29	25	22								
	Pt (Pa)	19	12	9								
300	X (m)	7,6	6,9	6,3	5,5							
	NR	33	29	26	21							
	Pt (Pa)	27	18	13	7							
350	X (m)	8,9	8	7,4	6,4	5,8						
	NR	37	33	30	24	20						
	Pt (Pa)	37	24	17	10	6						
400	X (m)	10,2	9,2	8,4	7,3	6,6	6					
	NR	40	36	33	28	23	20					
	Pt (Pa)	48	32	23	13	8	6					
450	X (m)	11,5	10,3	9,5	8,3	7,4	6,8					
	NR	43	39	36	31	26	23					
	Pt (Pa)	61	40	29	17	11	8					
500	X (m)		11,5	10,5	9,2	8,2	7,6	6,6				
	NR		42	38	33	29	25	20				
	Pt (Pa)		50	35	20	13	9	5				
600	X (m)			12,6	11	9,9	9,1	7,9	7,1			
	NR			43	38	33	30	24	20			
	Pt (Pa)			51	29	19	13	8	5			
700	X (m)				12,9	11,5	10,6	9,2	8,2	7,5		
	NR				41	37	34	28	24	20		
	Pt (Pa)				40	26	18	10	7	5		
800	X (m)				14,7	13,2	12,1	10,5	9,4	8,6		
	NR				45	40	37	31	27	24		
	Pt (Pa)				52	34	24	14	9	6		
900	X (m)					14,8	13,6	11,8	10,6	9,7	8,4	
	NR					43	40	34	30	26	21	
	Pt (Pa)					43	30	17	11	8	4	
1 000	X (m)						15,1	13,1	11,8	10,8	9,3	
	NR						42	37	33	29	23	
	Pt (Pa)						37	21	14	10	5	
1 200	X (m)							15,7	14,1	12,9	11,2	10
	NR							41	37	33	28	23
	Pt (Pa)							31	20	14	8	5
1 400	X (m)								18,4	16,5	15,1	13,1
	NR								45	41	37	32
	Pt (Pa)								42	27	19	11
1 600	X (m)									18,8	17,2	14,9
	NR									44	40	35
	Pt (Pa)									35	24	14
1 800	X (m)										19,4	16,8
	NR										43	38
	Pt (Pa)										31	18
2 000	X (m)											18,7
	NR											40
	Pt (Pa)											22
2 500	X (m)											
	NR											
	Pt (Pa)											
NR < 25		25 < NR < 35		35 < NR < 45		NR > 45		NR indicat: putere acustică fără atenuare în încăpere.				

Simboluri și specificații

- LXH = Lungime L și înălțime H în mm
- Ak = Suprafață liberă în m²
- Valori calculate fără registru de reglaj

Dimensiuni LxH (mm)	Dimensiuni	
	Ø tubulaturii min.	Ø tubulaturii max.
475 x 75	160	400
525 x 75	160	400
625 x 75	160	400
425 x 125	315	900
525 x 125	315	900
625 x 125	315	900
425 x 225	630	1400
525 x 225	630	1400
625 x 225	630	1400
825 x 225	630	1400
1025 x 225	630	1400