

- Valvă
- Oțel
- Alb RAL 9016



Valve din oțel pentru introducerea aerului tip P-DVS RAL9016

Valve din oțel pentru introducerea aerului cu con central reglabil și cadru de montaj de 50 mm

Utilizare

- Valvele **P-DVS** sunt utilizate pentru introducerea aerului în interiorul clădirilor, cu montare pe perete sau plafon.

Material

- Oțel

Finisaj

- Alb, RAL 9016

Detalii constructive

- Valvă din oțel presat cu con central reglabil, furnizată împreună cu cadrul de montaj din oțel galvanizat

Montaj

- Fixare pe cadrul de montaj

Exemplu de comandă

- **P-DVS 100 RAL 9016**


Explicație:

P-DVS RAL 9016 = Tip valvă

100 = Diametru de conectare

Descriere

- Valvele de introducere a aerului au con central reglabil, sunt confecționate din oțel, au pierdere ridicată de presiune. Ele sunt furnizate împreună cu un cadru de montaj
- Finisaj alb RAL 9016
- **Cairox** Tip **P-DVS RAL 9016**



Dimensioni					
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33