

- Valvă
- Oțel
- Alb RAL 9016



## Valve din oțel pentru evacuarea aerului tip DVS RAL9016

Valve din oțel pentru evacuarea aerului, cu con central reglabil și cadru de montaj de 50mm

### Utilizare

- Valve **DVS** pentru evacuarea aerului din interiorul clădirilor, cu montare pe perete sau pe plafon.

### Material

- Oțel

### Finisaj

- Alb, RAL 9016

### Detalii constructive

- Valvă din oțel presat cu con central reglabil, furnizată împreună cu un cadru de montaj din oțel galvanizat

### Montaj

- Fixare pe cadrul de montaj

### Exemplu de comandă

- **DVS 100 RAL 9016**


Explicație:

**DVS RAL 9016** = Tip valvă

**100** = Diametru de conectare

### Descriere

- Valvele de evacuare a aerului au pierdere ridicată de presiune, sunt confecționate din oțel și au con central reglabil. Ele sunt furnizate împreună cu cadrul de montaj.
- Finisaj alb RAL 9016
- **Cairox** tip **DVS RAL 9016**



| Dimensioni |         |          |        |          |        |
|------------|---------|----------|--------|----------|--------|
|            | ØD (mm) | ØN1 (mm) | h (mm) | ØN2 (mm) | L (mm) |
| DVS 100    | 99      | 125      | 45     | 137      | 28     |
| DVS 125    | 124     | 150      | 45     | 164      | 29     |
| DVS 160    | 159     | 185      | 45     | 212      | 31     |
| DVS 200    | 199     | 225      | 45     | 248      | 33     |