

- Montaj încastrat
- Circular
- Aluminiu
- Aluminiu anodizat



Grile circulare de exterior, din aluminiu tip BLR-0-R

Grile circulare de ventilație, de introducere sau de evacuare a aerului, confecționate din aluminiu, cu lamele fixe

Utilizare

- Pentru introducerea sau evacuarea de aer în și din instalațiile de ventilație

Material

- Aluminiu

Finisaj

- Finisaj natural aluminiu

Detalii constructive

- Carcasă presată confecționată din aluminiu, racord tubulatură cu cleme
- Plasă pentru insecte montată în spatele lamelelor grilei

Montaj

- Pentru montaj pe tubulatură sau pe deschideri circulare ale pereților exteriori

Alte produse disponibile

- **BLR-E-R** disponibile la cerere; grilă de exterior cu capșon protector

Descriere

- Grilele de ventilație sunt de tip circular, pentru montaj încastrat
- Finisaj natural aluminiu
- **Cairox Tip BLR-0-R**


Exemplu de comandă

- **BLR-0-R, 250**

Explicație:

BLR-0-R = Tip grilă

250 = Diametru de racord



BLR-0-R	ØN [mm]	Dimensiuni ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176	45
160	160	157	187	45
180	180	177	213	45
200	200	197	226	45
250	250	248	276	55
315	315	313	343	55

Selectie rapidă																
	Ø	100		125		150 / 160		180		200		250		315		
Qv	in/out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	
40	Ps	8	12													
60		20	28	2	10											
80		35	48	12	18	1	8									
100		52	>50	17	29	8	14	4	7							
125				25	40	13	18	7	12	2	4					
200						34	46	18	28	14	19	1	6			
300										30	40	13	17	4	8	
400												30	30	13	17	
500												38	45	17	27	
600												50	>50	26	40	

Simboluri și specificații

- Qv = Debit de aer în m³/h
- Ps = Presiune statică în Pa
- Tip = Diametrul de racord în mm
- in/out = Direcția jetului de aer, introducere sau evacuare

Grafic de selecție

