

- Distribuitor
- Ø160mm, Ø200 mm
- Pana la 16 conexiuni,
Ø75mm, Ø90 mm



Cutie de distributie tip DB

Cutie de distributie se foloseste pentru distributia aerului introdus sau colectarea aerului de evacuat si se instaleaza in proximitatea recuperatorului de caldura sau centralei de ventilatie.

Pentru obturarea totala a racordurilor neutilizate, se pot folosi capace de izolare.

Brand

Cairox

Aplicatie

- Cutiile de distributie sunt disponibile in diverse optiuni de conectare, permitand conectarea a maximum 16 tubulaturi de ventilatie, cu diametre de Ø75 mm sau Ø90 mm;
- Toate cutiile de distributie sunt prevazute cu garnituri pentru conectarea etansa intre conectorul tip mama si tubiulatura de ventilatie;
- Diametrul de conectare la recuperatorul de caldura/centrala de ventilatie: 160 mm sau 200 mm.

Compozitie

- Produs din HDPE (High Density Polyethylene);
- Structura robusta garanteaza o durata de viata ridicata;
- Nivel ridicat de actiune bacteriostatica datorita tratamentului Nano Silver.

Caracteristici si beneficii

- Clase de etanseitate D, a intregului sistem de ventilatie;
- Versatilitate in montaj;
- Flexibilitate in alegerea conexiunilor;
- Tratament bacteriostatic, Nano Silver;
- Debit de aer mare;
- Reglarea inaltimii de montaj;
- Integrare in diverse elemente de constructie (in spatele peretilor de gipscarton, sapa, tavan fals).

Curbe de selectie



DB 160-8x75



8 outlets

Dimensiuni - circular						
Articol	ø1 (mm)	ø2 (mm)	A (mm)	B (mm)	W (mm)	Z (mm)
DB 160-8/75	160	75	347	349	104	38
DB 160-8/90	160	90	407	407	104	38
DB 160-12/75	160	75	347	639	104	38
DB 160-12/90	160	90	407	697	104	38
DB 200-8/75	200	75	347	349	104	38
DB 200-8/90	200	90	407	407	104	38
DB 200-12/75	200	75	347	639	104	38
DB 200-12/90	200	90	407	697	104	38
DB 200-16/75	200	75	347	927	104	38
DB 200-16/90	200	90	407	988	104	38

Instructiuni de montaj

