

- Distribuitor
- Ø125mm, Ø160 mm
- Pana la 14 conexiuni,  
Ø75mm, Ø90 mm



## Cutie de distributie cu racord lateral tip DBSC

Disponibil in doua variante de conectare laterala, Ø125 mm, respectiv Ø160 mm, distribuitorul DBSC este ideal pentru montajul la plafonul suspendat, sau in alte spatii limitate, asigurand curgerea aerului cu zgomot redus si pierderi minime de presiune.

### Brand

Cairox

### Aplicatie

- Disponibil in doua variante de racord lateral: Ø125 mm and Ø160 mm;
- Numar de conexiuni: 6, 10, or 14;
- Conexiuni neutilizate se pot izola prin instalarea capacelor de izolare;

### Compozitie

- Produs din HDPE (High Density Polyethylene);
- Structura robusta garanteaza o durata de viata ridicata;
- Nivel ridicat de actiune bacteriostatica datorita tratamentului Nano Silver.

### Caracteristici si beneficii

- Clase de etanseitate D, a intregului sistem de ventilatie;
- Versatilitate in montaj;
- Flexibilitate in alegerea conexiunilor;
- Tratament bacteriostatic, Nano Silver;
- Debit de aer mare;
- Reglarea inaltimii de montaj;
- Integrare in diverse elemente de constructie (in spatele peretilor de gipscarton, sapa, tavan fals).

**Curbe de selectie**



DBSC 125-6/75

**Curbe de selectie**



DBSC 160-10/75

**Curbe de selectie**



DBSC 160-10/90

**Curbe de selectie**



DBSC 160-6/90

**Curbe de selectie**



DBSC 160-14/75

**Curbe de selectie**



DBSC 160-14/90



DBSC 125-6/75  
DBSC 160-6/75  
DBSC 160-6/90

### Desen produs 2



DBSC 160-10/75  
DBSC 160-10/90

### Desen produs 3



DBSC 160-14/75  
DBSC 160-14/90

| Model          | Dimensiuni - circular |     |     |      |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|------|-----|
|                | ø 1                   | ø 2 | A   | B    | W   |
| DBSC 125-6/75  | 125                   | 75  | 347 | 445  | 104 |
| DBSC 160-6/75  | 160                   | 75  | 347 | 475  | 104 |
| DBSC 160-10/75 | 160                   | 75  | 347 | 766  | 104 |
| DBSC 160-6/90  | 160                   | 90  | 407 | 505  | 104 |
| DBSC 160-10/90 | 160                   | 90  | 407 | 795  | 104 |
| DBSC 160-14/75 | 160                   | 75  | 347 | 1057 | 104 |
| DBSC 160-14/90 | 160                   | 90  | 407 | 1086 | 104 |

### Remarci

Distribuitorile DBSC sunt destinate pentru montaj in zonele incalzite ale cladirii, altfel, izolarea lor cu un strat de vata minerala (min. 15 cm) este necesara.