

- Plenum
- 2 x Ø75 mm/2 x Ø90 mm
- 125 mm



Plenum Ø 125-2 tip PB 125-2

Plenumul este folosit pentru a conecta doua tubulaturi de plastic la cutia de distributie.

Datorita faptului ca ofera posibilitatea conectarii a doua tubulaturi, este recomandata utilizarea clapetelor de aer pentru echilibrarea sistemelor de ventilatie in camerele deservite.

Brand

Cairox

Aplicatie

- Datorita modului in care a fost proiectat, acest plenum se poate monta pe diferite suprafete si in diferite planuri. Racordurile mama, Ø75 or Ø90, sunt prevazute cu garnitura si protectie speciala in asa fel incat la conectarea tubulaturilor, se obtine etanseitatea D, a intregului sistem de ventilatie;
- Montarea plenumului se face facil cu ajutorul clemelor care permit reglarea inaltimii de montaj.
- Plenumul permite conectarea a maximum doua tubulaturi de plastic, Ø75 mm, pentru admisia sau refularea aerului.
- Instalarea lor se poate face la podea/pe perete/la tavan, din beton sau rigips.

Compozitie

- Produs din HDPE (High Density Polyethylene);
- Structura robusta garanteaza o durata de viata ridicata;
- Nivel ridicat de actiune bacteriostatica datorita tratamentului Nano Silver.

Caracteristici si beneficii

- Clase de etanseitate D, a intregului sistem de ventilatie;
- Versatilitate in montaj;
- Tratament bacteriostatic, Nano Silver;
- Reglarea inaltimii de montaj.

Curbe de selectie

PB 125-2/75

Curbe de selectie

PB 125-2/90



PB 125-2/75

Desen produs 2

PB 125-2/90

Dimensiuni - circular							
Plenum	ø1	ø2	ø3	A	B	Z	W
PB 125-2/75	75 mm	128 mm	134 mm	277 mm	189 mm	186 mm	152 mm
PB 125-2/90	90 mm	128 mm	134 mm	288 mm	202 mm	200 mm	158 mm