



Atenuatoare de zgomot rectangulare tip BTH

Atenuator de zgomot rectangular

Detalii constructive

- Carcasa este confecționată din oțel galvanizat și carcasa miezului atenuatorului este confecționată din foaie de tablă de oțel perforată
- Pentru izolarea fonică este folosită vata minerală

Exemplu de comanda


■ BTH 315

Explicatie:

BTH - tip atenuator

Dimensiuni: 315 = 300 x 150 - BxH (mm)

	Valori de atenuare a zgomotului dB(A)						
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
BTH 315	7	15	18	25	25	19	19
BTH 420	5	9	15	23	16	12	10
BTH 525	10	15	25	25	20	15	12
BTH 530	8	15	20	31	17	14	11
BTH 630	8	15	20	31	17	14	11
BTH 635	7	13	17	18	13	10	8
BTH 740	7	11	14	14	10	8	6
BTH 850	6	10	15	12	10	8	7
BTH 1050	6	9	15	13	11	8	6



	Dimensiuni			
	B [mm]	H [mm]	L [mm]	[kg]
BTH 315	300	150	950	10
BTH 420	400	200	950	13
BTH 525	500	250	950	17
BTH 530	500	300	950	19
BTH 630	600	300	950	21
BTH 635	600	350	950	23
BTH 740	700	400	950	27
BTH 850	800	500	950	29
BTH 1050	1000	500	950	32

Grafic pierdere de presiune

