

Benzi din aluminiu tip ALUTAPE FSK

Folie din aluminiu pur, acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, cu rezistență excelentă la forfecare, în special la temperaturi ridicate, alcătuită din 3 straturi.

Disponibilă în lățimi de 75 mm.

Utilizare

- Utilizată pentru etanșarea sistemelor de tubulaturi, pentru asigurarea unei bariere sigure și durabile împotriva umezelii și condițiilor meteo nefavorabile.
- Pentru un efect maxim, suprafața trebuie să fie curată și lipsită de praf, umezeală și alte substanțe străine.

Material

- Folie din aluminiu ranforsat cu înveliș adeziv.
- Grosime 40 μm.
- Lungime 45 metri.
- Temperatură de utilizare -40°C > +120°C.
- Temperatură de montare minimă -10°C.

Specificație

- 3 straturi: peliculă din aluminiu 40 m, strat adeziv acrilic rezistent la raze UV și strat de protecție din hârtie albă monosiliconizată.
- Se poate rupe manual.
- Grosime totală: 76μ.
- Greutate totală: 138 g/m².
- Greutate întăritură: 108 g/m².
- Greutate adeziv: 30 g/m².
- Alungire la rupere: 8%.
- Rezistență la temperatură: -20°C + 120°C.
- Temperatură de aplicare: -10°C + 40°C.
- Tip de adeziv: acrilic rezistent la raze UV.
- Aderență:
18-22 N / 25 mm pe oțel,
<0.50 N / 25 mm pe întăritură.
- Palanc de ruliu (bilă 11mm): 10 cm.
- Rezistență la întindere: 57,5 N / 25 mm.
- Culoare: aluminiu argintiu.

Descriere

- Conexiunea tubulaturii va fi etanșată prin intermediul unei benzi din aluminiu pur, rezistentă la raze UV, învelită pe o parte cu adeziv acrilic sensibil la presiune. Temperatură de funcționare permanentă cuprinsă între -20°C și +120°C.
- Sufix tip **ALUTAPE FSK**.