



Valve de ventilație rezistente la foc până la maxim 2h tip SCV+120

Valve de ventilație, cu fuzibil la 72 °C și rezistență la foc de maxim 2 ore în pereți de beton grosime mai mare de 150 mm, material de etanșare mortar

Utilizare

- Instalații de ventilație și compartimentare la foc în pereți cu rezistență la foc de maxim 120 minute.
- Se utilizează la interior.

Material

- Oțel

Finisaj

- Alb, RAL 9010

Certificare

- Certificare conform standardului EN 13501-3
- Rezistență la foc conform standardului EN 1366-2
- Marcaj CE conform EN 15650

Accesorii

- Contact de semnalizare sfârșit de cursă premontat, tip **FCU SC**, la cerere
- Contact de semnalizare sfârșit de cursă **KIT FCU SC**, la cerere
- Set de 5 bucăți siguranțe fuzibile **KIT FT SC**, la cerere

Alte produse disponibile

- SCV+60 (Rf 60 min)
- SCV+90 (Rf 90 min)

Descriere

Valve de ventilație rezistente la foc cu fuzibil la 72 °C, echipate cu cadru de montaj, finisaj culoare alb RAL 9010

SIG tip SCV+120


Exemplu de comandă

■ SCV+120, 125

Explicație:

SCV+120 = Tipul valvei rezistente la foc

125 = Diametrul de conectare



ØDn (mm)	100	125	160	200
x	20	33	51	71
y	145	170	195	235