

Izolație K-Flex neadezivă în rulouri tip K-FLEX

Izolație K-Flex cu celule închise, în rulouri
Disponibilă în diferite grosimi

Utilizare

- K-Flex oferă toate caracteristicile menite să răspundă numeroaselor cerințe din domeniile instalațiilor civile și industriale pentru răcire, aer condiționat, încălzire și instalații sanitare, izolarea rezervoarelor, a garniturilor conductelor, a conductelor de apă și pentru toate aplicațiile ce implică utilizarea materialelor izolatoare, fără a neglija raportul dintre calitate și preț. Foliile sunt proiectate pentru izolarea suprafețelor foarte extinse. Ele sunt ideale pentru izolarea conductelor din metal și cutiilor plenum.

Material

- Spumă elastomerică flexibilă

Finisaj

- Negru

Detalii constructive

- Spumă elastomerică flexibilă
- Placi cu lățimi de 1,5 sau 1,8 m
- Grosimi 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 mm

Caracteristici

- Conductivitate termică pentru placi cu grosime mai mică de 25 mm
0,031 W/mK la -20°C
0,033 W/mK la 0°C
0,035 W/mK la 20°C
0,037 W/mK la 40°C
- Permeabilitate $\mu > 10000$ conform EN12086
- Temperaturi de lucru cuprinse între -40 și 85°C conform EN14707
- Structură de celule închise cu +90% celule închise și densitate cuprinsă între 50 și 70 Kg/m³
- Flexibilitate excelentă
- Rezistență bună la ozon, ulei și vaselină
- Nu conține CFC, HCFC sau azbest
- Rezistență la foc B-s3,d0 în conformitate cu EN 13501-1

Montaj

- Pentru lipire pe țevi și fixare cu bandă K-Flex

Accesorii

- **adeziv K-Flex** și **soluție de curățare K-Flex**
- **bandă K-Flex** : bandă autoadezivă cu celule închise

Descriere

- Izolarea termică și acustică a tubulaturilor se realizează prin intermediul izolației din cauciuc sintetic cu celule închise.
- tip **K-Flex**

Exemplu de comandă

- **K-flex, 19mm,**

Explicație:

K-Flex = Tip de izolație K-Flex neadezivă

19mm = Grosime izolație

Prețul este pentru o rola, având caracteristicile descrise mai jos:

K-FLEX 6 mm, 30mp (30 x 1) = grosime 6 mm, suprafață 30 mp, lungime 30 m, lățime 1 m
K-FLEX 10 mm, 20mp (20 x 1) = grosime 10 mm, suprafață 20 mp, lungime 20 m, lățime 1 m
K-FLEX 13 mm, 14mp (14 x 1) = grosime 13 mm, suprafață 14 mp, lungime 14 m, lățime 1 m
K-FLEX 19 mm, 10mp (10 x 1) = grosime 19 mm, suprafață 10 mp, lungime 10 m, lățime 1 m
K-FLEX 25 mm, 8mp (8 x 1) = grosime 25 mm, suprafață 8 mp, lungime 8 m, lățime 1 m
K-FLEX 32 mm, 6mp (6 x 1) = grosime 32 mm, suprafață 6 mp, lungime 6 m, lățime 1 m