

Rulouri de izolație autoadezive tip K-FLEX ADH

Izolație K-Flex cu celule închise, în rulou
Disponibilă în diferite grosimi și autoadezivă

Utilizare

- K-Flex oferă toate caracteristicile menite să răspundă numeroaselor cerințe din domeniile instalațiilor civile și industriale pentru răcire, aer condiționat, încălzire și instalații sanitare, izolarea rezervoarelor, a garniturilor conductelor, a conductelor de apă și pentru toate aplicațiile ce implică utilizarea materialelor izolatoare, fără a neglija raportul dintre calitate și preț. Foliile sunt proiectate pentru izolarea suprafețelor foarte extinse. Ele sunt ideale pentru izolarea conductelor din metal și cutiilor plenum.

Material

- Cauciuc sintetic cu structură de celule închise

Finisaj

- Negru

Detalii constructive

- Cauciuc sintetic cu celule închise
- Autoadeziv (tip K-Flex ADH)

Caracteristici

- Conductivitate termică
 - 0,031 W/mK la -20°C
 - 0,033 W/mK la 0°C
 - 0,035 W/mK la 20°C
- Permeabilitate $\mu > 7000$ conform EN12086 (DIN 52615)
- Temperaturi de lucru cuprinse între -40 și 105°C
- Structură de celule închise cu +90% celule închise și densitate cuprinsă între 65 și 80 Kg/m³
- Flexibilitate excelentă
- Rezistență bună la ozon, ulei și vaselină
- Risc de coroziune DIN 1988/7, Ph Neutru
- Rezistență bună UV
- Nu conține CFC, HCFC sau azbest
- Rezistență la foc M1, M1-NF (Franța), BS476Part7 1989 CL1 (UK)
- Abosorbție de zgomot de până la 32dB(A) conform DIN 4109

Montaj

- Pentru înfășurare în jurul tubulaturilor (K-Flex ADH) și fixare cu bandă K-flex

Accesorii

- Bandă **K-Flex** : bandă autoadezivă cu celule închise
- Soluție de curățare **K-Flex**

Descriere

- Izolarea termică și acustică a tubulaturilor se realizează prin intermediul izolației autoadezive din cauciuc sintetic cu celule închise.
- tip **K-Flex ADH**

Exemplu de comandă

- **K-flex ADH, 6mm, 30x1m**

Explicație:

K-Flex ADH = Tip de izolație autoadezivă

6mm = Grosime izolație

Izolații în rulouri

Prețul este pentru o rolă, având caracteristicile descrise mai jos:

K-FLEX ADH 6 mm, 45mp (30 x 1.5) = grosime 6 mm, suprafață 45 mp, lungime 30 m, lățime 1,5 m

K-FLEX ADH 10 mm, 30mp (20 x 1.5) = grosime 10 mm, suprafață 30 mp, lungime 20 m, lățime 1,5 m

K-FLEX ADH 12 mm, 22.5mp (15 x 1.5) = grosime 12 mm, suprafață 22,5 mp, lungime 15 m, lățime 1,5 m

K-FLEX ADH 15 mm, 18 mp (12 x 1.5) = grosime 15 mm, suprafață 18 mp, lungime 12 m, lățime 1,5 m

K-FLEX ADH 20 mm, 15 mp (10 x 1.5) = grosime 20 mm, suprafață 15 mp, lungime 10 m, lățime 1,5 m

K-FLEX ADH 30 mm, 9 mp (6 x 1.5) = grosime 30 mm, suprafață 9 mp, lungime 6 m, lățime , 1,5 m