

- Wată de sticlă
- Standard
- Grosime 25 sau 50 mm

## Saltele izolatoare din wată de sticlă cu ecran din fibră de sticlă tip DI/P30

Saltele izolatoare din wată de sticlă pentru tubulatură, cu grosime de 25 mm, cu folie neagră din fibră de sticlă

### Utilizare

- Pentru izolarea internă termică și acustică a tubulaturilor HVAC sau a carcaselor izolate fonic

### Material

- Saltea din wată de sticlă cu fibre de sticlă, lipită pe o suprafață neagră din fibră de sticlă

### Finisaj

- Wată minerală de sticlă galbenă cu ecran negru din fibră de sticlă

### Detalii constructive

- Saltea din wată minerală de sticlă cu lamele din wată de sticlă orientate orizontal
- Ecran negru din fibră de sticlă

### Caracteristici

- Conductivitate termică de 0,033 W/mK la 10°C și densitate max 32 kg/m<sup>3</sup>
- Temperaturi de lucru de până la 125°C
- Nu absorb umiditatea și nu sunt confecționate din materiale capilare
- Clasa de reacție la foc A2-s1,d0
- Dimensiuni 2,4 X 1,2 m (2,88 m<sup>2</sup>) per saltea cu o grosime de 25 mm
- Viteză maximă a aerului 12 m/s

### Montaj

- Pentru lipirea în interiorul tubulaturilor
- Pentru fixarea pe suprafețe cu pini de fixare

### Accesorii

- **POWER SPRAY** adeziv de contact
- **CD 32** sau CD 63 pini de fixare autoadezivi
- **SP 32** pinii de fixare

### Descriere

- Izolarea internă termică și acustică se realizează prin intermediul saltețelor izolatoare din wată de sticlă cu grosimea de 25 mm. Saltețele sunt alcătuite din fibre de wată minerală lipite pe o suprafață neagră din fibră de sticlă.
- Tip **DI/ P30-25**

### Exemplu de comandă

- **DI/P30-25**

Explicație:

**DI/P30-25** = Saltea izolatoare acustică din fibră de sticlă cu grosimea de 25 mm