

Material filtrant G4 - Coarse 60% ISO 16890 tip B4-220B/C

Material filtrant sintetic, clasa de filtrare G4 - Coarse 60% ISO 16890, disponibil cu lăţimea de 1m

Utilizare

- Pentru filtrarea aerului în instalaţiile de ventilaţie şi de aer condiţionat

Material

- Fibră din polipropilenă
- Grosime 20 mm
- Capacitate de filtrare gravimetrică 90%
- Clasa de filtrare: G4 conform EN 779, Coarse 60% conform ISO 16890
- Pierdere de presiune iniţială (filtru curat) la viteza de 1,5m/s: 35 Pa
- Pierdere de presiune maximă (filtru murdar): 250 Pa
- Temperatură maximă: 100°C
- Refolosibil o singură dată
- Lăţime 1m, lungime 20 m

Finisaj

- Albăstru-alb

Detalii constructive

- Material prefiltrant confecţionat din fibră de polipropilenă

Montaj

- Poate fi tăiat la dimensiunea dorită

Descriere

- Filtrarea aerului se realizează prin intermediul materialului filtrant din clasa de filtrare G4 - Coarse 60% ISO 16890.
- CAIROX tip **B4-220B/C**

Exemplu de comandă

- **B4-220B/C, 1m**

Explicaţie

B4-220B/C = Tip material filtrant (G4 - Coarse 60% ISO 16890)

1m = Lăţime 1m