

Material filtrant G3 - Coarse 50% ISO 16890 tip B3-130B/C

Material filtrant sintetic, clasa de filtrare G3 - Coarse 50% ISO 16890, disponibil cu lățimea de 1m

Utilizare

- Pentru filtrarea aerului în instalațiile de ventilație și de aer condiționat

Material

- Fibră din polipropilenă
- Grosime 16mm
- Capacitate de filtrare gravimetrică 82%
- Clasa de filtrare: G3 conform EN779, Coarse 50% conform ISO 16890
- Pierdere de presiune inițială (filtru curat) la o viteză de 1,5m/s: 22Pa
- Pierdere de presiune maximă (filtru murdar): 250Pa
- Temperatură maximă: 100°C
- De unică folosință
- Lățime 1, lungime 40m

Finisaj

- Alb

Detalii constructive

- Material prefiltrant confecționat din fibră de polipropilenă

Montaj

- Poate fi tăiat la dimensiunea dorită

Descriere

- Filtrarea aerului este realizată prin intermediul materialului prefiltrant având clasa de filtrare G3 - Coarse 50% ISO 16890.
- CAIROX tip **B3-130B/C**

Exemplu de comandă

- **B3-130B/C, 1m**

Explicație

B3-130B/C = Tip material filtrant (G3 - Coarse 50%)

1m = Lățime 1m