

Ventilatoare rezistente la coroziune tip HF A

Ventilatoare axiale rezistente la coroziune, cu motor încorporat, în afara fluxului de aer

Utilizare

- Ventilatoare potrivite pentru extracția gazelor agresive
- Pentru evacuare din nișe aspirante de laborator și băi de galvanizare
- Pentru instalare verticală și orizontală

Detalii constructive

- Carcasa este din polietilenă (PEs/PE-FR, RAL7036)
- Design compact
- Carcasa este prevăzută cu apărătoare și ștuț pentru evacuarea condensului situat la punctul cel mai de jos
- Rotorul este echilibrat static și dinamic în conformitate cu Q6.3 și VDI 2056 - pentru construcția rotorului sunt utilizate materiale termoplastice
- Motor asincron
- Motor cu protecție termică pentru utilizare cu convertizor de frecvență
- Tensiune de alimentare 230V ca sau 400V
- Clasa de protecție : IP55
- Echipat standard cu întrerupător de revizie sau cutie terminală antiex.

Opțiuni

- Versiune antiex în concordanță cu directiva ATEX 94/9/CE
- Motoare cu două trepte de turație

Notă

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.