

Înterupătoare de proximitate tip STOP

Înterupător de revizie carcasat

Utilizare

- Înterupător cu funcția de a izola electric motorul pentru operațiuni de întreținere, pentru efectuare operațiuni de intervenție și mentenanță la echipamente.

Detalii constructive

- Carcasă turnată din plastic, pentru montaj aplicat
- Blocabil
- Clasă de protecție: IP65
- Pentru montaj la exterior

Date tehnice											
Tip	Curent nom I _e AC21-A	Tens. nom. U _e	Capacitate de cuplare/ decuplare [kW]			Tens. max. izolare	Grad de protecție	Secțiune conex. recomandată [mm ²]		Nr. poli	Contacte aux
	[A]	[V]	AC 23-A 400V	AC-3 400V	Motor 1f/230V	[V]		Cablu solid/ flexibil	Cablu sertizat		
STOP 25-3	25	690	7.5	5.5	2.2	500	IP65	1-4	1-2.5	3	na
STOP 25-3+2C	25	690	7.5	5.5	2.2	500	IP65	1-4	1-2.5	3	1NO+1NC
STOP 32-3	32	690	11	7.5	3	500	IP65	1-6	1-2.5	3	na
STOP 32-3+2C	32	690	11	7.5	3	500	IP65	1-6	1-2.5	3	1NO+1NC
AC-3 = motor cu rotor "în colivie" (în scurtcircuit)											
AC-21A = Sarcini rezistive, inclusiv suprasarcini moderate											
AC-23A = Sarcini constituite din motoare sau alte sarcini puternic inductive											