



Controllere de turație tip MTY

Controller electronic de viteză

Utilizare

- Controlul manual al vitezei motoarelor/ ventilatoarelor controlabile în tensiune (230 Vca/ 50 Hz) în aplicații HVAC
- Doar pentru utilizare la interior
- Adekvat pentru montaj încastrat, precum și pentru montaj aparent. (MTY 4 doar pentru montaj aparent)

Detalii constructive

- Carcasă din plastic, ABS, RAL 9001
- Tensiune de alimentare: 230+/-10% Vca/ 50 Hz
- Control liniar
- Siguranță la supraîncălzire încorporată (A) (5*20 mm), siguranță de rezervă inclusă
- Control: de la turația minimă la cea maximă, prin intermediul butonului rotativ
- Ieșire reglată: 80-230 Vca
- Setare turație minimă prin reglarea unui trimmer intern: 80-180 Vca
- Clasă protecție: IP44 (montaj încastrat) / IP54 (montaj aparent)
- Temperatură ambientală: 0-35°C
- Certificare CE: directiva EMC: 89/336/CEE cu modificările 92/31/CEE și directiva privind tensiunea redusă: 73/23/CEE
- Pot fi conectate mai multe motoare atâta timp cât nu este depășită limita de intensitate a curentului
- Toate modelele dispun de o ieșire (nereglată) de 230 Vca/ max. 2 A
- Poate genera un zgomot la turație redusă a ventilatorului

Exemplu de comandă

- **MTY 1,5**

Explicație:

MTY: tip controller

1,5: curent max. (A)

Date tehnice		
Tip	Domeniu curent [A]	Siguranța [A] (5*20 mm)
MTY 1.5	0,1 - 1,5	F-2,00 A-H
MTY 2.5	0,2 - 2,5	F-3,15 A-H
MTY 4	0,4 - 4,0	F-5,00 A-H

[Desen produs]

