

CTA igienice

Centrale de tratare a
aerului în construcție
igienică
EUROCLIMA



CTA în construcție igienică tip CTA igienice

Centrale pentru tratarea aerului, în construcție igienică, pentru optimizarea temperaturii interioare, ventilației și umidității.

Utilizare

- Sali de operație
- Terapie intensivă
- Depozite farmaceutice
- Aplicații industriale
- Aplicații speciale

Poza



Caracteristici

- produs în conformitate cu DIN 1946-4
- construcții în conformitate cu cerințele de igienă VDI 6022
- interior din oțel inoxidabil (AISI 304/L316)
- suprafețe interioare netede, optimizate la curgere
- optional: ventilatoare redundante
- acces excelent pentru igienizarea tuturor componentelor
- puritate a aerului garantată datorită celor trei trepte de filtrare selectabile, F7 – F9 – H13 (room-side), de până la H14
- ajustare individuală a parametrilor de ventilație
- posibilitate de selecție cu circuit DX inclus
- control automat al umidificatorului

- clapete de aer clasa de etanșeitate C4 în conformitate cu DIN EN 1751, cu servomotoare cu arc cu revenire

Oferte și selecții tehnice

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico - comerciale va rugăm să va adresați departamentului comercial.