

CTA în construcție compactă și suspendată tip CTA în construcție compactă și suspendată

CTA-urile în construcție compactă, tip Nano, sunt recomandate pentru tratarea debitelor de aer de până la 6.500 mc/h, în configurații suprapuse, pentru instalare în spații limitate.

CTA-urile tip Flat, sunt cu montaj suspendat la tavan, cu acces pe partea inferioară a unității, cu înălțimi de până la 557,5 mm.

Caracteristici

CTA-urile de tip NANO

- Certificare Eurovent
- Design compact
- Cu recuperator rotativ sau static
- Pentru montaj la interior sau exterior
- Motoare EC
- Pereții carcasei cu grosime de 50 mm (T2/TB2)
- Suprafața interioară din oțel galvanizat
- Suprafețele exterioare acoperite cu PVC, culoare alb, pentru cea mai bună protecție anticorozivă
- Izolația panourilor din fibră de sticlă, rezistentă la foc, densitate 20 kg/m³
- Suprafețe interioare netede, ușor de igienizat
- Rama de bază de 80 mm
- Display Digital
- Unități Plug & Play
- Automatizare integrată (Modbus IP)

CTA-urile de tip FLAT

- Certificare Eurovent
- Design compact
- Opțiune: recuperator static, hexagonal
- Posibilitatea de a selecta mai multe ventilatoare pentru debite mari și înălțimi reduse
- Pereții carcasei în grosime de 50 mm (T2/TB2)
- Suprafața interioară din oțel galvanizat
- Suprafețele exterioare acoperite cu PVC, culoare alb
- Izolația panourilor din fibră de sticlă, rezistentă la foc, densitate 20 kg/m³
- Suprafețe interioare netede, ușor de igienizat

Utilizarea CTA-urilor FLAT :

- Plafoane false
- Spații limitate
- Ventilație locală
- Cladiri de birouri, instalare în fiecare etaj, pentru flexibilitate în utilizare și diferențierea consumurilor.

Oferte și selecții tehnice

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico - comerciale va rugăm să va adresați departamentului comercial.

CTA în construcție compactă și suspendată

- Centrale de tratare a aerului în construcție compactă și suspendată
- EUROCLIMA