

CRX-WLC

- R-4Living
- VRF
- Tehnologie DC Inverter
- Unitate externă, seria Mini



Unități externe mini VRF R-4Living tip CRX-WLC

Sistem VRF - unitate externă în pompă de căldură, tehnologie DC Inverter

Tipul unității

- VRF R-4Living All DC Inverter adopta tehnologia de înaltă eficiență DC compresor inverter și DC inverter motor ventilator.

Utilizare

- Unitate externă VRF pentru răcirea sau încălzirea birourilor, locuințelor sau magazinelor, etc.

Agent frigorific

- Freon ecologic R410A

Caracteristici

- Unități externe extrem de silențioase.
- Compresoare performanțe cu randament ridicat.
- Traseu frigorific lung cu lungime maximă totală de 300 m.
- Designul compact al unității exterioare facilitează instalarea, poate să aibă un singur ventilator de 8kW sau un ventilator dublu de 16 kW. În plus, unitatea exterioară poate să fie conectată la o gamă variată de unități interioare.
- Reglarea vitezei se realizează fără trepte și poate să varieze între 5Hz și 65Hz.

			Specificații			
Model			CRX-80WL/C-T	CRX-120WL/C-T	CRX-140WL/C-T	CRX-160WL/C-T
Plajă Capacități		HP	3	4	5	6
Capacitate răcire	Nominală	kW	8	12.1	14	16
	Max	kW	-	12.1	14	16
Capacitate încălzire	Nominală	kW	9	12.1	14	16
	Max	kW	-	14	16.5	18
EER		W/W	3.9	-	-	-
SEER	Duct		-	6.7	6.88	6.96
	Casetă		-	6.7	6.79	6.55
COP		W/W	4.74	-	-	-
SCOP	Duct		-	3.97	4.24	4.04
	Casetă		-	3.93	4.24	4.06
Alimentare electrică			220-240V-50Hz & 208-230V-60Hz			
Intensitate minimă / Curent maxim de siguranță		A	25	33.7/40	33.7/40	36.3/40
Număr maxim unități interne pentru sistem			4	7	8	9
Conținut agent frigorific		kg	1.8	3.3	3.3	3.3
Nivel presiune sonoră		dB(A)	56	-	-	-
Nivel presiune sonoră (Răcire)	Duct		-	74	75	75
	Casetă		-	72	73	76
Diametre țevi circuit frigorific	Lichid	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Gaz	mm	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø19.05
Dimensiuni (W x D x H)	Plan	mm	980 x 360 x 790	900 x 340 x 1345	900 x 340 x 1345	900 x 340 x 1345
	Ambalaj	mm	1097 x 477 x 937	998 x 458 x 1500	998 x 458 x 1500	998 x 458 x 1500
Greutate netă/Greutate brută		kg	80/90	112/123	112/123	112/123