

SOLANO EASY

- Perdea de aer universală
- Cu baterie de încălzire electrică/Cu baterie de încălzire cu apă



Perdele de aer universale SOLANO EASY tip SOLANO EASY

Perdele de aer universale, cu caracteristici comune.

Utilizare

- SOLANO EASY sunt perdele de aer dedicate pentru clădiri publice, cum ar fi piețe, săli de sport, magazine, restaurante, etc. SOLANO EASY sunt proiectate pentru montaj orizontal, direct deasupra ușilor a căror înălțime nu depășește 3m.

Specificații

- 3 lungimi : 1m, 1,5m, și 2 m
- Motor cu trei trepte de viteză
- Înălțime de montaj 3 m
- Mod de operare împreună cu un contact de ușă
- Controlată de un termostat cu comutator al treptelor de viteză
- Diferite moduri de operare
- *Înălțime pentru jetul izoterm (la o viteză limită de 1,5 m/s)

Material

Oțel și aluminiu

Finisaj

RAL 9016

Accesorii

- Controler cu 3 - trepte, tip **S-C**
- Controler **S-TOUCH**. *Se utilizează numai împreună cu modulul S-ECM*
- Modul extern de control al sistemului SOLANO, tip **S-ECM**
- Contact de ușă tip **S-DS**
- Consolă de prindere (inclusă în livrarea standard)

		Date tehnice					
		EASY W-100	EASY E-100	EASY W-150	EASY E-150	EASY W-200	EASY E-200
Alimentare electrică	[V/Hz]	230/50	3x400/50 sau 1x230/50	230/50	3x400/50	230/50	3x400/50
Consum de energie	[kW]	0.14	6.5	0.21	10	0.26	13.3
Curent absorbit	[A]	0.65	9.4 (3x400) 28 (1x230)	0.95	14.5	1.2	18.7
IP		21	21	21	21	21	21
Racorduri	["]	3/4"	x	3/4"	x	3/4"	x
Debit aer	[m³/h]	1400	1300	2100	1950	3000	2700
Nivel de zgomot (1)	[dB(A)]	54	54	55	55	56	56
Temperatura max. a apei calde	[°C]	90	x	90	x	90	x
Presiune maximă de funcționare	[MPa]	1.2	x	1.2	x	1.2	x
Creșterea de temperatură (2)	(ΔT) [°C]	31	15	32	15	32	15
Greutate	[kg]	19	14.5	27.5	19.9	35.1	25.1
Înălțimea de montaj (3)	[m]	3	3	3	3	3	3

(1) Nivel de zgomot măsurat pentru o instalare optimă, treapta a doua de turație, debit 500 mc/h, la 3 m de unitate, într-o cameră cu capacitate de absorție medie.


(2) Pentru EASY-W temperatura apă intrare/ieșire 90/70°C și temperatură intrare aer 10°C / pentru EASY-E la o temperatură de intrare a aerului de 10°C

(3) Înălțime pentru jetul izoterm (la o viteză limită de 1,5 m/s)


Exemplu de comandă**EASY-W-100**

W = perdea cu baterie de încălzire cu apă
 E = perdea cu baterie de încălzire electrică
 100 = lungimea de 1 m



EASY W-100




EASY W-150




EASY W-200





EASY E-100



EASY E-150



EASY E-200

**Conexiune pentru perdelele de aer SOLANO**