

## Modul extern de control al sistemului SOLANO tip S-ECM

Modulul este dedicat perdelelor de aer **SOLANO**.  
 Modulul permite conectarea controllerului **S-TOUCH** și integrarea cu **SOLANO SYSTEM**.

### Utilizare

- Pentru **SOLANO EASY**, **SOLANO DESIGN** și **SOLANO INDUSTRY**

### Specificații

- integrarea cu **SOLANO SYSTEM**
- Comunicare cu BMS (MODBUS RTU)
- Programe de lucru
  - program K1 – Semnalul de la contactul de ușă sau de la termostat reprezintă semnalul principal pentru funcționarea aparatului.
  - program K2 – Semnalul de la contactul de ușă reprezintă semnalul principal pentru funcționarea aparatului iar termostatul acționează vana cu trei căi de pe bateria de încălzire cu apă sau bateria de încălzire electrică.
- Conectare cu contactul de ușă **S-DS-MAG/S-DS-MEC**
- Conectare cu controllerul **S-C/S-TOUCH**
- Posibilitatea de conectare a aparatelor în sistem **MASTER-SLAVE**
- Posibilitatea conectării unui senzor exterior de temperatură **S-TS** (PT-1000)

| Date tehnice          |                |
|-----------------------|----------------|
| Regim de temperaturi  | -10 ÷ 60 [o C] |
| Clasă protecție IP    | 54             |
| Instalare             | Pe perete      |
| Secțiune maximă cablu | 2,5 mm²        |
| Greutate              | 0,75 kg        |
| Colorare              | Gri deschis    |

- Înainte de orice lucrare de instalare/dezinstalare, trebuie să deconectați sursa de alimentare de la

### S-ECM

- S-ECM poate fi montat doar la interior în apropierea aparatului
- Cablul pentru semnalul de comanda trebuie să fie ecranat
- Cablul pentru semnalul de comanda va fi ales de proiectant