

Contact de uşă pentru perdelele de aer SOLANO tip S-DS

Contact de uşă pentru perdelele de aer SOLANO

Utilizare

- **S-DS-MAG** - contact de uşă magnetic pentru perdelele de aer :
 - **SOLANO EASY** (este necesar modulul extern de control S-ECM)
 - **SOLANO DESIGN** (este necesar modulul extern de control S-ECM)
 - **SOLANO CEILING**
- **S-DS-RMAG** - contact de uşă magnetic cu releu pentru perdelele de aer :
 - **SOLANO EASY**
 - **SOLANO DESIGN**
- **S-DS-MEC** - contact de uşă mecanic pentru perdelele de aer :
 - **SOLANO INDUSTRY**

Specificații

Contactul de uşă cu cablu (magnetic) se montează de obicei o parte pe tocul uşii și o parte pe foaia de uşă. Prin contactul celor două părți ale magnetului se generează un semnal care este transmis unității de comandă și aparatul se oprește.

- **S-DS-MAG** - Contact de uşă magnetic (pentru joasă tensiune care poate lucra numai cu modulul **S-ECM**)
- **S-DS-RMAG** - Contact de uşă magnetic cu releu (pentru 230V, toată încărcarea motorului ventilatorului trece prin releu)
- **S-DS-MEC** - Contact de uşă mecanic (pentru joasă tensiune cu modulul S-ECM și variantă pentru înaltă tensiune cu 230V)

	Date tehnice		
	S-DS-MAG	S-DS-RMAG	S-DS-MEC
Intervalul de temperaturi în funcționare	între -5 și 60 [°C]	între -5 și 60 [°C]	între -10 și 80 [°C]
Clasa de protecție	IP64	IP64	IP64
Material	plastic	plastic	plastic
Lungimea cablului de comandă	2 m	2 m	-----
Controlul vanei	NC	NO	1 x NC și 1 x NO
Rezistența de contact	0,5 A	3A	3 (10) A
Tensiunea maximă a contactelor	175 VDC	230 VAC	300 VAC or 250 VDC
Distanța maximă închidere/deschidere	8 mm	8 mm	-